MODEL


B23-4500-7S-T2M6G-GMV


TEST NO. 1558


3 IN SELF PRIMING


PUMP DATA	
MAX FLOW	354
MAX HEAD	75.0
MAX POWER	4129
IMPELLER	AP1L
TRIM	4.5

MOTOR DATA	
MOTOR NUMBER	CPM-429
HP	5
ENCLOSURE	TEFC
RPM	3500
VOLTAGE	230/460
CURRENT	11.8/5.90
PHASE	3
FREQUENCY	60
FRAME	180J (Shaft Mod)




37 MAX
17.46
31.18
Ø.45
7.50
5.50
6.00
4.50
.50
25.18
15.20
Ø3.00
9.00
12.50
11.25
16.85
3 IN SELF PRIMING
TEFC
1:7
5/14/26
PTA6NML
PerformancePro
PROUDLY BUILT IN THE USA SINCE 2000 PUMPS
Greg Gent


A
7/16-20 THREAD
Ø9.45
Ø4.50
4.50
3/6-16 UNC
4 HOLES ON A 5.875 BC
6.69
2.56
1.87
.63
DETAIL A
SCALE 1:1
PumpMotorsPPP
180JetTEFC
1:4
11/3/23
Greg Gent
PerformancePro
PUMPS


T1-BLU
T3-ORG
T5-BLK
T7-PNK
T9-RED BRK
T2-WHT
T4-YEL
T6-GRY
T8-RED
T6
T9
T3
T5
T8
T2
T4
T7
T1
L3
L2
L1
HIGH VOLTAGE
Δ
T6
T9
T3
T5
T8
T2
T4
T7
T1
L3
L2
L1
ΔΔ
LOW VOLTAGE
INTERCHANGE ANY TWO LINE WIRES TO REVERSE THE ROTATION